



Az EVOCAR-2000 mérlegek könnyűek (19,8 kg/darab) és ergonomikusan kialakított fogantyúkkal vannak ellátva a könnyű kezelhetőség érdekében. Az EVOCAR-2000 mérlegek különleges alumínium ötvözetből készültek nyomásos öntéssel, és mindössze 45 mm magasságúak, így könnyű hozzáférést biztosítanak a mérleghez. A mérleg négy nyúlásmérő szenzorral van felszerelve, amelyek garantálják az oldalirányú terhelésekkel szembeni nagyfokú ellenállást. A mérleg LED kijelzője könnyen és egyértelműen leolvasható. Az alacsony energiafogyasztás hosszú üzemidőt biztosít újratöltés nélkül. A mérleg minden mérés után automatikusan nullázódik.

EVOCAR

SZÁLLÍTHATÓ KÖZÚTI MÉRLEGEK

- **Nagyfokú eszközmobilitás**
- Könnyű és gyors előkészítés a méréshez
- **Kereskedelmi mérlegelés (mérleg hatósági hitelesítéshez) - EK típusvizsgálati tanúsítvány az OIML R76 szerint**
- Kábelek nélkül a készülékek között - vezeték nélküli adatátvitel
- **Alacsony fellépő magasság - mindössze 45 mm**
- Alacsony energiafogyasztás biztosítja a hosszú munkaciklust
- **Automatikus nullázás minden mérlegelés után**
- A mérleg automatikusan kikapcsol, ha 7 percnél hosszabb ideig nem működik
- **Mérő PC személyi számítógép - Mérőszoftver az adatok feldolgozásához és archiválásához, valamint a kimeneti jelentések nyomtatá- sához MS Windows környezetben**
- Jól olvasható LED kijelző
- **Az egyes tengelyek mérésének külön-külön történő rögzítése**
- Működési hőmérséklet-tartomány -20°C és +50°C között
- **Fogantyúk a könnyű kezelhetőség érdekében**
- Alumínium rámpák a járművek zökkenőmentes kijutásához a hídmérlegre
- **EVORACK - EVOCAR mérlegek szállítóeszköze**
- EVOCHARGE - készülék akár 12 EVOCAR mérleg feltöltéséhez, 12 V-os tápegységgel



TÁPELLÁTÁS

Akkumulátor 12 VDC vagy 230 VAC

EURÓPAI TÍPUSJÓVÁHAGYÁS

FI98.1.01. A 90/384/EGK Council Directive, valamint az EN 45501 és az OIML R 76 szabványok szerint.

FELSZŐ SÚLYHATÁR - HÍD / TENGEY

10 000 kg / 10 000 kg+10 000 kg

SKÁLAEGYSÉG

20 kg

MIN.TERHELÉS

20e = 400 kg

PONTOSSÁGI OSZTÁLY

III (IIII)

ÜZEMI HŐMÉRSÉKLET

-20°C és +50°C között

MÉRETET

670 x 460 x 45 mm

SÚLY / DB

19,8 kg

SOROS KOMMUNIKÁCIÓ

RS 485